

Productfiche

VOORDELEN

- Beschikbaar voor voorzetrolluiken (Deco, Coro, Quarto, Paco)
- **Draadloos en gemakkelijk te installeren**
- **Stille en veilige werking**
- **Esthetisch paneel**, dun en zonder schroeven
- **De batterij is in de kast geïntegreerd en heeft geen invloed op de oprolling en grootte van de kast**
- **Zachte start en stop bij het vertrekken en het aankomen op de eindpunten**
- Obstakeldetectie
- Twee favoriete MY-posities



Verplichte blootstelling van het paneel aan daglicht zonder schaduw

BEDIENINGEN

Bediening muurzender SIMU HZ 1 kanaal
Bediening muurzender SIMU HZ 5 kanalen
Handzender SIMU HZ 1 kanaal
Handzender SIMU HZ 5 kanalen
Handzender 1 kanaal TIMER EASY
Handzender 6 kanalen TIMER MULTI



OPTIES

- **VERPLAATSBAAR PANNEEL:** Paneel geplaatst op gevel en niet op kast, beschikbaar voor : Alle voorzetrolluiken (verplicht voor CORO en ITEO)
Lamellen van 37 en 50 mm, Alu of PVC
Standaard met een kabel van 1m of in optie met en kabel van 5m

GARANTIES

- Motor
- Batterij en zonnecel*



*Volgens de in het Bijstandsboekje vermelde voorwaarden en SOPROFEN Garantie

FOCUS OP TECHNISCHE GEGEVENS

	SOMFY
Kracht / snelheid	3 Nm / 23 t/min - 6 Nm / 18 t/min - 10 Nm / 12 t/min
Afmetingen	Breedte tussen 800 en 3000 mm en hoogte tussen 700 en 3500 mm voor het rolluik
Werkingsstemperaturen	Van -20°C tot + 70°C
Opladen van de batterij	Gemakkelijke toegang tot de batterij, aangezien deze geïntegreerd is in de kast en onafhankelijk is van de motor
Samenstelling paneel	Monokristallijn
Afmetingen paneel	470x60 mm en 6 mm dik
Type batterij	NiMH - 2200 mA/h
Gemakkelijke plaatsing	Paneel is voorgemonteerd op de kast en de eindpunten zijn al ingesteld vanuit de fabriek. Automatische afstelling bij de eerste 4 'plug & play' cycli

