

CHRONO PSE² met rolluik of buitenjaloezie

ROLLUIK


Productfiche

VOORDELEN

- Een superisolerende opbouwkast voor uw rolluiken
- Verbeterde geluidsisolatie tot 46 dB
- Optimale thermische isolatie met een U-waarde van $0.3W/m^2K$
- Luchtdichtheidswaarde C4
- Kast onzichtbaar van binnen en van buiten, toegankelijk langs de onderkant
- Geschikt voor verschillende toepassingen
- Multifunctionele kast te gebruiken in combinatie met een rolluik of jaloezieën



TECHNISCHE KENMERKEN



- **Compact**
- **Performant**
- **Stevig**
- **Comfort**
- **Gemakkelijke plaatsing**

Maakt gebruik van ons gepatenteerd **AXIS 50** systeem voor een optimale oprol, een minimale kastgrootte en een langere levensduur

Rolluikblad : lamellen 37mm ALU, 50mm ALU en 50mm PVC
Zonwering : kantelbare lamellen van 73mm (lamel Z) en 80mm (gekraald of plat)

De kast en zijstukken bestaan volledig uit isolatiemateriaal wat een **optimale thermische isolatie** ($0.3W/m^2K$) oplevert

Daarnaast zorgt het gebruik van een visco-elastisch polymeer voor **optimale geluidsisolatie**

Een extra PVC profiel boven de kast en de ABS-zijkanten zorgen voor een volledige **afdichting**. De kast in zijn geheel heeft dan ook een C4 waarde naar **luchtdichtheid** toe

De combinatie van de PVC-adapter met de stalen versterkingsbeugels zorgt voor een extra stevig bevestigde kast. Het toegangsprofiel onderaan de kast bestaat uit aluminium. Er is een extra gepatenteerde bevestigingshaak in de kast geïntegreerd om het geheel te **bevestigen aan het linteel**

Kast ook compatibel met zonnewering

Voor een **snelle plaatsing wordt** het geheel voorgemonteerd geleverd
Het rolluikblad is toegankelijk via het profiel aan de onderkant van de kast.
Bij de versie 'toegang langs buiten' is er aan de onderkant **een toegang van maar liefst 123mm beschikbaar**

PLAATSIING

Enkele muur Toegang buitenkant Toegang binnenkant Verstelbare zonwering



AFMETINGEN

	B maxi (mm)	H maxi (mm)
Lamel 37 alu	2500	3500
Lamel 50 alu	3000	2700
Lamel 50 PVC	2000	2700
Lamel Z 73	4000	2500
Gekraalde Lamel 80	4000	2800
Platte Lamel 80	4000	4000

Dubbele muur Toegang buitenkant Toegang binnenkant Verstelbare zonwering



OPTIE

- Geleiders ALU of PVC met slagprofiel
- Extra geluidsisolatie
- Bevestiging aan linteel
- 2 of 3 rolluiken in 1 kast
- Kast met fibrocementplaat
- Z-Lamel met speciale profilering
- Standaard geleiders
- Gepoederlakte onderlat
- Vergrendeling eindlat
- Eindlat in gouden eik

BEDIENINGEN

MANUEEL (draaistang)
GEMOTORISEERD

- Radio M-SOFT² Soprofen
- Radio RTS Somfy
- Klassiek ILMO Somfy
- Radio IO S&SO RS100 IO Somfy en IO Hybrid Somfy
- Autonome motor met verplaatsbaar zonnepaneel



KLEUR

Aluminium lamellen

ROLLUIKBLAD

LA 37/50



PVC Lamellen L50



GARANTIE


- Rolluikblad of jaloezieën 2 jaar *
- Motoren en automatisering 7 jaar

*Volgens voorwaarden gepreciseerd in de technische ondersteuningsgids



Lamellen

LAMELLEN BUITENJALOEZIE



KADER (KAST, GELEIDERS EN ONDERLAT) (zie huidige prijslijst)

Standaard



Wit

Niveau 1 – RAL-Kleuren satijn



Niveau 2 – RAL-Kleuren structuur mat

Het kan dat er verschillen zijn naar kleur en glans tussen afzonderlijke producten, dit kan in geen geval de basis zijn voor geschil. Foto's zijn niet contractueel.



NF EN 13241

VERKOOPSTOOLS

- Prijslijst Chrono PSE²
- Productgids
- Kleurenstalen
- Technische ondersteuningsgids

