

Productfiche

VOORDELEN

- Zowel voor **nieuwbouw** als voor **renovatie**
- **Integratie van een rolluik of BSO** in dezelfde type kast
- Ontworpen om te worden geïntegreerd in gevelisolatie / **houtskeletbouw** / **gevelbekleding**
- Hoekprofiel voor een optimale buitenafwerking
- 20mm beplijstbare retour op de geleiders **met behoud van de opening via de onderzijde**
- **Toegang via toegangsprofiel** van onderaan de kast
- **Goodnight** : Optimale verduistering in de geleiders > **Gepatenteerde innovatie**
- **Gegarandeerde oplossing** voor de **kuststreek**
- Beschikbaar met **autonome motor op zonne-energie** en geschikt voor smart woningen



FOCUS OP DE TECHNISCHE DETAILS



▪ Compact

Minimale plaatsinname dankzij de **AXIS 50**, **optimale oprol van het rolluikblad**

Nieuwe onzichtbare eindstoppen in de onderlat en nieuwe inlooptrechters: de eindlat verdwijnt volledig in de kast en biedt zo meer lichtinval en garandeert een makkelijke demontage
Optimale verduistering in de geleiders

▪ Veiligheid

Starre ophangveren in geëxtrudeerd aluminium **met een ophefweerstand van 25 kg** bij gemotoriseerde rolluiken en met stang

▪ Duurzaamheid

De starre ophangveren (verbinding tussen de as en rolluikblad) zijn voorzien van vilt **om krassen op de lamellen te voorkomen**

▪ Esthetiek

Toegangsprofiel aan de onderzijde van de kast met geïntegreerde pleisterplaat voor een mooie en discrete afwerking

▪ Isolatie

Lamellen 37mm en 50mm in aluminium of PVC
LATH37: exclusieve hoogreflecterende lak voor extra thermische isolatie van 0,25m²K/w
Dankzij de omringende dichtingen tot 12% meer thermische isolatie > overgang van standaard naar klasse 5

▪ Gemakkelijke plaatsing

Geïntegreerde pleisterplaat voor een optimale afwerking
Toegang onderaan voor een gemakkelijk onderhoud



VOOR EEN MONTAGE ZONDER BESCHADIGING EN 100% ZONDER ZORGEN

Zonnepaneel beschikbaar met verlengkabel voor plaatsing naar keuze (muur, oversteek, enz)
Tot 45 dagen autonomie.

Batterij verwerkt in de kast, zonder oprolverlies en gemakkelijk toegankelijk.


M-SOFT 2 SOLAR



somfy

PLAATSING

Oprolling buitenzijde



AFMETINGEN

		Maximum breedte (mm)	Maximum hoogte (mm)	Maximum breedte (mm)	Maximum hoogte (mm)
		PVC		ALU	
Kast 165	Lamel 37	1500	2400	3000	2400
	Lamel 50	2000	1800	3000	1800
Kast 205	Lamel 37	1500	3500	3000	3500
	Lamel 50	2000	2700	3000	2700

OPTIE

INGEBOUWDE HOR*

GEMOTORISEERDE PROJECTIE*

THERMISCH ROLLUIKBLAD

SEACOATING KUSTSTREEK

**Optie niet compatibel met Goodnight-verduistering*

BEDIENINGEN

MANUEEL (lint, stang, koord, veeras)

GEMOTORISEERD

- Radio autonoom M-Soft²
- Radio M-SOFT² SOPROFEN
- Radio M-SOFT² SOPROFEN
- Radio RTS Somfy
- Radio RTS autonoom Somfy
- Radio IO S&SO RS100 IO Somfy
- Klassieke motor Somfy

M-SOFT 2

somfy.



KLEUR

ROLLUIKBLAD
LA 37/50

Lamel



GARANTIES

- Rolluikblad
- Motoren en automatisering *
- SEACOATING kuststreek (rolluikblad en kader) van 0 tot 10 km verder dan 10 km



**Volgens voorwaarden gepreciseerd in de SOPROFEN Bijstands- en Garantiegeds
7 jaar garantie op de gemotoriseerde rolluiken Somfy
10 jaar garantie op de gemotoriseerde rolluiken M-Soft², behalve rolluikbladen (5 jaar garantie)*



NF EN 13241

Isolerende alu lamellen Binnen- en buitenoprolling

LATH 37



LATH 37/50




SEACOATING-lamellen

L37/50



PVC lamellen L37/50



KADER GELEIDERS EN EINDLAMEL

Standaard



Optie



Het kan dat er verschillen zijn naar kleur en glans tussen afzonderlijke producten, dit kan in geen geval de basis zijn voor geschil. Foto's zijn niet contractueel.

STEUNEN

- Prijzen rolluiken
- Catalogus rolluiken
- Brochure
- Andere verkooptools zijn beschikbaar

